

PRODUKT č. 6604

Přístrojové kolo otočné s upevňovacími šrouby a brzdou – 100 mm



(Ilustrační fotografie)

Technická data

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Materiál | Ocel-pozink/PP/PU |
| Provedení | Otočné / s brzdou |
| Uložení | Kluzné |
| Hmotnost | 0,35 kg |
| Nosnost (Dynamická/statická) | 70 / 140 kg |
| Teplotní odolnost | -20/+60°C |
| Šířka běhounu | 25 mm |
| Průměr kolečka | 100 mm |
| Rozteč děr | 61,5/56 x 51,5/46,5 mm |
| Velikost plotny | 77 x 67 mm |
| Výška (celková) | 125 mm |
| Průměr díry plotny | 8,5 mm |

Vlastnosti

- Vyrobeno z ocelového pozinkovaného výlisku – vidlice. Kolečko vyrobeno z polyuretanu s polypropylenovým středem.
- Zpevněná ocelová vidlice v zinkované povrchové úpravě.
- Široké uplatnění kol u velké škály přístrojů, u kterých je zapotřebí zajistit mobilitu (pouze hladké a pevné povrchy).
- V souladu s normou EN 12530 – Kladky a kola pro ručně poháněné institucionální zařízení.

Určení

- Určeno jako přístrojové kolo.

Dodatky

- Prodáváno v několika provedeních – upevňování šrouby nebo pro čep.
- Prodáváno v provedeních s brzdou nebo bez brzdy.